

HSAJET® ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЙ ПРИНТЕР

HSA53C / HSA53-70I

Термотрансферные принтеры высокой производительности HSAJET® ТТО являются высокопроизводительными термотрансферными принтерами по низкой цене. Ассортимент моделей позволяет печатать оттиски высотой от 32 до 107 мм в непрерывном и старт-стоп режимах. Любая версия принтера может быть настроена на движение пленки справа налево или слева направо.

Механическая конструкция очень прочная и позволяет выдержать жесткие условия. Кассетная система делает замену ленты быстрой и принтер безотказным. Длина ленты 600 м, ширина 20-55 мм.

Печатающая головка Kyocera обеспечивает непрерывное, оптимальное качество печати 12 точек на мм.

Возможности печати

HSA53 версия способна печатать как фиксированные, так и переменные данные. Она идеальна для печати такой информации как номера партии, годен до, цена, информация реального времени/даты, а так же 1D/2D коды, подходящие для конкретных отраслей и приложений.

Простая интеграция

Это элемент, подходящий для всех старт-стоп и непрерывных приложений в самых разнообразных отраслях промышленности, таких как продукты питания, напитки, косметика и фармацевтика.

Для легкой интеграции в упаковочные машины, в стандартной комплектации доступны рамы крепления.

Сенсорный интерфейс

Сенсорный интерфейс контроллера обеспечивает интуитивно понятный пользовательский интерфейс, в котором можно работать с настройками и макетами.

С бесплатным многоязычным HSAJET® Print Creator программным обеспечением, макеты легко готовятся и передаются в контроллер через USB, LAN или RS232.

HSAJET® ТТО это легкое в интеграции, эксплуатации и техническом обслуживании решение.

Термотрансферный
принтер для непрерывной
или старт-стоп работы



Ключевые Особенности

- Бесплатное HSAJET® Print Creator программное обеспечение
- 7" LCD Сенсорный экран
- Блок двустороннего движения
- Непрерывные и старт-стоп модели
- Кассетная система для быстрой и легкой замены ленты
- В Режиме Непрерывной печати, разрыв между печатями на ленте менее 1 мм
- Kyocera Термо Печатающая Головка (TPH)
- Легко инсталлируемая рама крепления

Технические детали

HSAJET® ТТО HSA53-70I / HSA53C

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Области

Дата
Время
Текст
Штрих код
2D код
Логотипы
Счетчики
Код сдвига
Данные

Штрих коды (не ограниченно)

1D/2D Barcodes 2D
Datamatrix
AZTEC
Code EAN- 8
EAN-13
EAN-128
CODE 128
CODE 39
2 of 5
CODE 93
CODE BAR DUN
14 ISBN
PDF417
UPC-A
UPC-E
QR Code

Интерфейс

RS232 (serial) Ethernet
(LAN) USB 2.0

Программное Обеспечение

HSAJET® Print Creator

Языковое меню программного обеспечения

Английский (несколько языков)

Сообщения

Ошибка печати
Изображение готово
Включено
Печатаей в минуту

Рама крепления

Версии доступны для:
Непрерывной и старт-стоп
работы в левом и правом
направлении движения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	53-70I СТАРТ-СТОП	53C НЕПРЕРЫВНАЯ
Область Печати	Ширина 53 мм Длина 70 мм	Ширина 53 мм Длина 125 мм
Скорость Печати	до 450 мм / секунду	до 700 мм / секунду
Производительность	350 печатей/мин (в одной линии)	500 печатей/мин (в одной линии)
Разрешение	300 DPI (12 точек/мм) горизонтально и вертикально	
Красящая Лента	600 метров загруженной ленты	
Ширина Ленты	22 мм, 35 мм, 55 мм (0.9" / 1.4" / 2.2")	
Панель Управления	7" Сенсорный Экран	
Рабочая Температура	5°-50°C (41°-104°F)	
Источник Питания	110-240 В 50/60 Гц	
Подача Воздуха	1-4 бар (мин-макс)	
Вес (Принтер)	9.4 кг	
РАЗМЕРЫ		
Контроллер	H 155 x W 223 x D 176 мм	
Принтер	H 180 x W 220 x D 233 мм	
Рама крепления	H 310 x W 315 x D ?	



ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ ДАННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ, ПЕРЕЙДИТЕ ПО АДРЕСУ НАШЕГО САЙТА

ДИСТРИБЬЮТОР:



HSA Systems (head offices)
DENMARK | SKOVUNDE +45 4494 0222 | ODENSE +45 6610 3401

HSA Systems (subsidiary offices)
FRANCE +33 1 4815 5050 | GERMANY +49 5257 938 6777

www.hsasystems.com | mail@hsasystems.com